

Zapfhahnzähler ZHZ



// Beschreibung

- Einbaulage horizontal, vertikal, Fall- und Steigrohr
- Metrologische Klasse: R80 horizontal, R40 vertikal
- Gleitreibungsoptimierte Werkstoffe
- Armatur besteht aus Schlauchverschraubung und Überwurfmutter für Zapfventile
- Zählwerkgehäuse 360° drehbar
- 8-stelliges Rollenzählwerk mit 3 Nachkommastellen
- Geringe Lagerhaltung, da Verwendung von Standard-Einstrahlzählern, Baulänge 110 mm
- MID konformitätsbewertet
- Optional: Zähler für Fernauslesung umrüstbar.

| Volumenteil | |
|---|-----------------------|
| Nennweite (DN) | 15 |
| Dauerdurchfluss (Q ₃) | 2,5 m ³ /h |
| Nenndurchfluss (Q _n) | 1,5 m ³ /h |
| Anschluss Verschraubung | ½ Zoll |
| Anschluss Zapfventil | ¾ Zoll |
| Abmessungen (L x H x B) | 110 x 72 x 70 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Bestellinformation | Art. Nr. |
| ZHZ kalt 30° C | 75170115 |
| ZHZ warm 90° C | 75170215 |
| ZHG Garnitur (Schlauchtülle + Doppelverschluss) | 75170000 |
| ZHD Doppelverschraubung | 75170001 |
| ZHS Schlauchtülle | 75170002 |
| Zubehör | Art. Nr. |
| Schutzkappe blau mit Deckel | 220066 |

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.