

Isolierschale



// Beschreibung

- Für Hauswasserzähler mit WVG-Gehäuse Q3=4 und Q3=10 waagrecht
- Für Wohnungswasserzähler in den Größen ½ Zoll und ¾ Zoll
- Schützt vor Kälte, Wärme (Legionellenbildung) und Tauwasseransammlung
- Vernetztes Polyethylen in Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
- Kratzfeste Oberfläche
- Dämmdicke gemäß EnEV 2009 sowie der „Technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen“ (TRWI) DIN1988 Teil 2
- Einfache und schnelle Montage
- Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Technische Daten	
Wärmeleitfähigkeit (ISO 2581)	0,035 W/mK (bei 10 °C) 0,040 W/mK (bei 40 °C)
Brandschutz (DIN 4102)	1 B
Wasserdampfdurchlässigkeit (ISO 1663)	1,1 g/m² (5,0 mm)
Wasserdampfdiffusionsfaktor	$\mu > 4.000$
Einsatztemperatur (DIN 1988)	-80 ... +100 °C
Bestellinformation	
	Art. Nr.
Isolierschale Q3=4	75120007
Isolierschale Q3=10	75120008
Isolierschale klein ½ Zoll	75120009
Isolierschale klein ¾ Zoll	75120010

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
 Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden. Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.